

Kétportos 25 GbE adapterkártya

E25G30-F2



Kétportos 25 GbE SFP28 hálózati adapter modern vállalati hálózatokhoz

A kompatibilis Synology rendszereket zökkenőmentesen integrálhatja a 25 GbE hálózatokba, és egyszerűen kiaknázhhatja a bennük rejlő lehetőségeket az E25G30-F2 kétportos 25 GbE hálózati adapter segítségével¹.

Főbb jellemzők

- **Nagy sávszélesség**
Két 25 GbE port a nagy teljesítményigényű adattárolási alkalmazásokhoz
- **Rugalmas SFP28 opciók**
Az SR és LR adóvevőket és a DAC opciók támogatása¹
- **Link Aggregation támogatása**
Nagyobb mértékű egyidejű átvitelt, illetve feladatátvételt és terheléelosztást tesz lehetővé a porton
- **A Synology eszközökhöz készült**
Kifejezetten a Synology rendszereivel való használatra készült
- **Garancia**
Hosszú távú védelem a Synology 5 éves korlátozott garanciájával²

Nagy hálózati teljesítmény

Bővítse csatlakozási lehetőségeit az E25G30-F2 adapterrel, amely az SR és LR adóvevőket, valamint a DAC alternatívákat is támogatja. A két 25 GbE SFP28-port hatékonyan megszünteti a hálózati sávszélességre vonatkozó korlátozásokat, a 10GbE SFP+ pedig visszamenőleges kompatibilitást kínál, így csökkenti az üzembehelyezési költségeket. Használja ki a teljesítménynövekedést a CPU-tehermentesítési technológiákkal, amelyek minimalizálják az állomás processzorának hálózati átviteli többletterhelését.

Műszaki adatok

Hardver

Állomásbusz-interfész	PCIe 3.0 ×8
Keret magassága	Alacsony profilú és teljes magasságú
Méret (ma x sz x mé)	68,9 × 168 × 17,3 mm
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	<ul style="list-style-type: none">Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)Relatív páratartalom: 5–95% RP
Garancia	5 év ²

Hálózat

10 Gb/s/1 Gb/s	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3ae 10 Gb/s EthernetIEEE 802.3by 25 Gb/s EthernetIEEE 802.3ad Link Aggregation
Csatlakozó	SFP28
Adatátviteli sebesség ³	25 Gb/s/10 Gb/s
Hálózati működési mód	Teljes duplex
Támogatott funkciók	<ul style="list-style-type: none">1,5–9 KB Jumbo Frame támogatásaTCP-/UDP-ellenőrző összegek számításának kiszervezéseNagy küldemények fogadásának kiszervezése (LRO)Generikus szegmentálás kiszervezése (GSO)TCP-szegmentálás kiszervezése (TSO)Fogadóoldali skálázás (RSS)Továbbítási oldali skálázás (TSS)SR-IOV

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

- A hardverkompatibilitási információkért tekintse meg [kompatibilitási listánkat](#). DSM 7.1.1-42962 Update 5 vagy újabb verzió szükséges.
- A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
- Mindkét hálózati portot azonos kapcsolati sebességgel kell konfigurálni, mivel a vegyes kapcsolati sebességek nem támogatottak.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását.

E25G30F2-2023-HUN-REV000