

デュアルポート 25GbE アダプター **E25G30-F2**



最新の企業ネットワーク用のデュアルポート 25GbE SFP28 ネットワークアダプター

互換性のある Synology システムを 25GbE ネットワークでシームレスに統合し、E25G30-F2 デュアルポート 25GbE ネットワーク アダプターでその性能をいかに発揮¹

特長

- **広帯域**
2つの 25GbE ポートで高性能ストレージ アプリケーションをサポート
- **柔軟な SFP28 オプション**
SR と LR トランシーバーおよび DAC オプションをサポート¹
- **Link Aggregation サポート**
高度な同時的 スループット、ポート フェイルオーバー、およびロード バランスを有効化
- **Synology 用に構築**
Synology システムでの使用に専用
- **保証**
Synology の 5 年限定保証でより長い保護²

高性能な接続性

E25G30-F2 アダプターで接続性のオプションを拡大してください。これは、SR および LR トランシーバーと DAC の代替品をサポートします。2 つの 25GbE SFP28 ポートは、10GbE SFP+ 機器との下位互換性を維持しながら、ネットワーク帯域幅の制限を取り除き、実装にかかるコストを効率的に削減します。CPU オフロードのテクノロジーによる性能強化による利点で、ホストシステムのプロセッサにかかるネットワークの転送の間接費を最小化します。

技術仕様

ハードウェア

ホストバス インターフェイス	PCIe 3.0 x8
ブラケットの高さ	薄型、完全な高さ
サイズ (HxWxD)	68.9 x 168 x 17.3 mm
動作環境	<ul style="list-style-type: none">温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)相対湿度: 8% ~ 80% RH
保管環境	<ul style="list-style-type: none">温度: -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)相対湿度: 5% ~ 95% RH
保証	5年2

ネットワーク

10 Gbps/1 Gbps	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3ae 10 Gbps EthernetIEEE 802.3by 25 Gbps EthernetIEEE 802.3ad Link Aggregation
コネクタ	SFP28
データ転送率 ³	25 Gbps/10 Gbps
ネットワーク操作モード	全二重
サポートされる機能	<ul style="list-style-type: none">1.5 ~ 9 KB Jumbo Frames に対応TCP/UDP チェックサム オフロード大型受信オフロード (LRO)汎用セグメンテーションオフロード (GSO)TCPセグメンテーションオフロード (TSO)受信側スケールリング (RSS)送信側スケールリング (TSS)SR-IOV

注意:仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、モデルの[仕様ページ](#)をご覧ください。

- ハードウェアの互換性の情報は[互換性リスト](#)を参照してください。DSM 7.1.1-42962 アップデート 5 以降が必要です。
- 保証期間は、購入レシートに記載の購入日から始まります。詳細は、<https://www.synology.com/company/legal/warranty>をご覧ください。
- 両方のネットワークポートが同じリンク速度で構成されている必要があります。ミックスしたリンク速度はサポートされていません。

SYNOLOGY INC.

© 2023 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyは予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

E25G30F2-2023-JPN-REV000