



Adaptador 25GbE de porta dupla

E25G30-F2



Adaptador de rede 25GbE SFP28 de porta dupla para redes corporativas modernas

Integre perfeitamente sistemas Synology compatíveis em redes 25GbE e libere seu potencial com o adaptador de rede E25G30-F2 de porta dupla 25GbE¹.

Destaques

- **Alta largura de banda**
Duas portas 25GbE compatíveis com aplicativos e armazenamento de alto desempenho
- **Opções flexíveis SFP28**
Compatível com transceptores SR e LR e opções DAC¹
- **Suporte a Link Aggregation**
Permite maior transferência simultânea, failover de porta e balanceamento de carga
- **Criado para a Synology**
Criado especificamente para uso com sistemas Synology
- **Garantia**
Proteção por mais tempo com a garantia limitada de 5 anos da Synology²

Conectividade de alto desempenho

Expanda suas opções de conectividade com o adaptador E25G30-F2, que é compatível com transceptores SR e LR, bem como alternativas DAC. Duas portas duplas SFP28 25GbE eliminam efetivamente as limitações de largura de banda da rede, enquanto a compatibilidade com equipamentos SFP+ 10GbE reduz os custos de implementação. Apresente os benefícios de um aumento de desempenho com tecnologias de descarregamento de CPU que minimizam a sobrecarga de transferência de rede no processador do sistema host.

Especificações técnicas

Hardware

Interface de barramento do host	Slot PCIe 3.0 ×8
Altura do suporte	Compacto e de altura completa
Tamanho (A x L x P)	68,9 × 168 × 17,3 mm
Ambiente operacional	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)• Umidade relativa: 8% a 80% de UR
Ambiente de armazenamento	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)• Umidade relativa: 5% a 95% de UR
Garantia	5 anos ²

Rede

10 Gbps/1 Gbps	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet IEEE 802.3ae de 10 Gbps• Ethernet IEEE 802.3by de 25 Gbps• IEEE 802.3ad Link Aggregation
Conector	SFP28
Taxas de transferência de dados ³	25 Gbps/10 Gbps
Modo de operação de rede	Full Duplex
Recursos compatíveis	<ul style="list-style-type: none">• Suporte para Jumbo Frames de 1,5 a 9 KB• Descarregamento da soma de verificação TCP/UDP• Descarga de recepção grande (LRO)• Descarga de segmentação genérica (GSO)• Descarga de segmentação TCP (TSO)• Dimensionamento do lado de recepção (RSS)• Dimensionamento do lado de transmissão (TSS)• SR-IOV

Observação: as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte a [página de especificações do modelo](#) para obter as informações mais atualizadas.

1. Para obter informações sobre compatibilidade de hardware, consulte nossa [lista de compatibilidade](#). Requer DSM 7.1.1-42962 Atualização 5 ou superior.
2. O período de garantia começa a partir da data de compra, conforme indicado no recibo de compra. Veja mais informações em <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.
3. Ambas as portas de rede devem ser configuradas com a mesma velocidade de link, pois as velocidades de link mistas não são compatíveis.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. Outros nomes de produtos e empresas mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas especificações e descrição dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

E25G30F2-2023-PTB-REV000