

デュアルポート 10GbE アダプター **E10G30-F2**



企業ネットワーク用のデュアル ポート 10GbE SFP+ ネットワー クアダプター

互換性のある Synology システムを 10GbE ネットワークでシームレスに統合し、E10G30-F2 デュアルポート 10GbE ネットワーク アダプターでその性能をいかに発揮。¹

特長

- **広帯域**
2つの 10GbE ポートで高性能ストレージ アプリケーションをサポート
- **柔軟な SFP+ オプション**
SR と LR トランシーバーおよび DAC オプションをサポート¹
- **Link Aggregation サポート**
高度な同時的 スループット、ポート フェイルオーバー、およびロード バランスを有効化
- **Synology 用に構築**
Synology システムでの使用に専用
- **保証**
Synology の 5 年限定保証でより長い保護²

高性能な接続性

E10G30-F2 アダプターは、SR および LR トランシーバと DAC オプションをサポートし、汎用性の高い接続性を提供します。Link Aggregation (ネットワークボンディング) のサポートにより、スループットが向上し、ネットワークの中断に対する回復力が高まります。CPU オフロードテクノロジーにより、ホスト システムのプロセッサでネットワーク転送のオーバーヘッドが削減され、システムのパフォーマンスが向上します。

テクニカルスペック

ハードウェア

ホストバス インターフェイス	PCIe 3.0 x8
ブラケットの高さ	薄型、完全な高さ
サイズ (HxWxD)	69 x 168 x 17.3 mm
動作環境	<ul style="list-style-type: none">温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)相対湿度: 8% ~ 80% RH
保管環境	<ul style="list-style-type: none">温度: -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)相対湿度: 5% ~ 95% RH
保証	5年 ²

ネットワーク

IEEE 仕様適合性	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3ae 10 Gbps EthernetIEEE 802.3ad Link Aggregation
コネクタ	SFP+
データ転送率	10 Gbps
ネットワーク操作モード	全二重
サポートされる機能	<ul style="list-style-type: none">1.5 ~ 9 KB Jumbo Frames に対応TCP/UDP チェックサム オフロード大型受信オフロード (LRO)汎用セグメンテーションオフロード (GSO)TCPセグメンテーションオフロード (TSO)受信側スケールリング (RSS)送信側スケールリング (TSS)

注:仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、モデルの[仕様ページ](#)をご覧ください。

- ハードウェアの互換性の情報は[互換性リスト](#)を参照してください。DSM 7.1.1-42962 アップデート 5 以降が必要です。
- 保証期間は、領収書に記載の購入日から始まります。詳細は<https://www.synology.com/company/legal/warranty>をご覧ください。

SYNOLOGY INC.

© 2024 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synologyロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synologyは予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

E10G30F2-2024-JPN-REV000