Foglio dati

Camera

CC410W

Ultimo aggiornamento: Jul 21,2026

Camera

CC410W



Videocamera Wi-Fi con AI per un'installazione flessibile

La CC410W è una videocamera Wi-Fi 4MP che consente una connettività senza interruzioni senza la
necessità di cablaggi complessi. Offre video HDR ad alta risoluzione e nitidezza a 2560×1440,
con 30 FPS fluidi e dispone di un ampio angolo di visione di 125 gradi. È resistente alle intemperie
con certificazione IP65 e include audio a due vie per una comunicazione immediata. Inoltre, vanta funzionalità edge AI per una sicurezza e un'efficienza di risposta migliorate.

- **Video nitido, giorno e notte**
  Sensore da 4 MP con angolo di visione grandangolare di 125°, e LED IR ad alta potenza per una visione notturna fino a 10 metri
- **Wi-Fi Dual Band**
  Supporta reti Wi-Fi sia a 2,4 GHz che a 5 GHz
- **Audio integrato a due vie**
  Consente conversazioni e istruzioni da remoto per scoraggiare minacce e rispondere immediatamente
- **Rilevamento e ricerca edge AI**
  Funzionalità AI basate sulla videocamera per una sicurezza avanzata
- **Implementazione flessibile**
  Un design cross-platform consente la gestione sia on-premises che su cloud

Sicurezza flessibile in ogni angolo

Videocamera compatta, grandangolare e connessa via Wi-Fi progettata per mettere in sicurezza qualsiasi ambiente.

- Risoluzione 4 MP (2560×1440) e angolo di visione di 125° per una copertura chiara e ampia
- Il supporto a parete/soffitto/magnete offre un posizionamento durevole e flessibile su diverse superfici
- La resistenza agli agenti atmosferici IP65 garantisce il funzionamento in condizioni diverse, dai venti polverosi ai climi piovosi
- L'audio a due vie consente una comunicazione in tempo reale per scoraggiare potenziali minacce e fornire una risposta immediata sul posto senza ritardi
- La tecnologia High Dynamic Range (HDR) garantisce immagini chiare e dettagliate sia nelle ombre che nelle aree luminose, anche in condizioni di forte contrasto di luce
- Il LED a infrarossi ad alta potenza offre una visione notturna chiara fino a 10 metri

Opzioni di implementazione flessibili

Un design multipiattaforma consente di scegliere tra gestione locale o basata su cloud.

- **Surveillance Station**: Ospita i video localmente sul tuo NAS per un controllo locale completo[1]
- **Surveillance365:** Una soluzione VSaaS cloud-native per un'implementazione rapida e senza server[2]
- **BeeStation Plus:** Crea il tuo hub di monitoraggio privato e gestisci le videocamere tramite l'app BeeCamera
- **Sistema di terze parti:** Collegati ad altri NVR o VMS utilizzando il protocollo standard ONVIF

Sicuro e affidabile, sempre

Dal monitoraggio alla registrazione, proteggi le tue riprese con le nostre misure di sicurezza integrate.

- La videocamera è conforme a NDAA e TAA, rispettando le normative di approvvigionamento del governo degli Stati Uniti
- Le maschere di privacy possono essere integrate permanentemente nelle registrazioni o applicate alla visualizzazione live per coprire aree sensibili
- Il supporto firmware a lungo termine di Synology include patch di sicurezza e aggiornamenti

Note:

1. Quando utilizzata con Surveillance Station, la videocamera deve essere abbinata a un Surveillance Device License Pack. Assicurarsi che siano disponibili licenze sufficienti.
2. Quando utilizzata con Surveillance365, si consiglia una microSD Synology per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. Per le schede di terze parti, si raccomanda una microSD di alta qualità di classe 10 (C10) / UHS-1 (U1) / V10 con una velocità di scrittura minima di 10MB/s.

Panoramica hardware

Fronte



Retro



Lato



N.	Nome	N.	Nome
1.	Microfono	5.	Slot MicroSD
2.	Indicatore di stato	6.	Vite di fissaggio
3.	Altoparlante	7.	Piastra di montaggio e magnete
4.	Pulsante di reset		

Specifiche tecniche

Specifiche hardware

Ottica	
Sensore d'immagine	1/3"
Lunghezza d'onda LED IR	850 nm
Distanza IR max	10 m (32,8 ft) (0,001 lux)
Velocità otturatore	1/16000 s a 1/30 s
Giorno & Notte	Filtro IR-cut rimovibile automaticamente

Obiettivo	
Tipo di obiettivo	Focale fissa
Lunghezza focale	2,12 mm
Campo visivo	125° O, 72° V, 145° D (LDC ATTIVO)
DORI	D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4,5 m
Apertura	F2.0

Video	
Risoluzione video max	2560×1440 @ 30 FPS
HDR multi-esposizione	v
DNR	• 3DNR • 2DNR

Audio	
Microfono	v
Altoparlante	v

Connessione	
Protocollo Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Protocollo di crittografia wireless	• WPA Personal • WPA2 Personal • WPA3 Personal

I/O	
Reimposta	v
Archiviazione integrata	Slot scheda MicroSD X 1 Formato file supportato: exFAT Nota: la scheda microSD non è inclusa

Alimentazione
5V DC

Generale	
Fattore di forma	Cubo
Dimensioni	Ø54 × 110 mm (Ø2,13 × 4,33")
Peso	200 g (0,44 lbs)

Temperatura	
Condizioni operative	Temperatura di avvio: -20°C a 40°C (-4°F a 104°F) Umidità operativa: 5%~95% (senza condensa)
Condizioni di conservazione	Temperatura di conservazione: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) Umidità di conservazione: 5%~95% (senza condensa)

Certificazione

Conformità normativa	BSMI, CE, CB, FCC, iDA, IC, JATE, NCC, RCM, TELEC, UKCA, VCCI
Ambiente	REACH, ROHS, WEE
Impermeabilità	IP65
Antivandalo	-
Conforme NDAA	v
Conforme TAA	v

Garanzia

2 anni

Contenuto della confezione

- Unità principale X 1
- Adattatore di alimentazione 5V DC X 1
- Guida all'installazione X 1
- Set di viti X 1

Specifiche software

Video & audio	Surveillance Station	Surveillance365
Flusso principale	2560×1440 @ 30 FPS	2560×1440 @ 30 FPS 1920×1080 @ 30 FPS 1280×720 @ 30 FPS
Bitrate massimo	6144 kbps	3072 kbps
Flusso secondario	1280×720 @ 30 FPS	Non supportato
Formato video	• H.264 • H.265	H.264
Controllo bitrate	• Bitrate massimo • Bitrate variabile	• Bitrate massimo • Modalità a bassa larghezza di banda
Compressione audio	G.711	G.711
Riduzione rumore audio	v	v
Regolazione immagine	• Luminosità • Contrasto • Nitidezza • Saturazione • Bilanciamento del bianco • Controllo esposizione • High Dynamic Range (HDR) • Riduzione rumore 3D/2D • Riduzione sfarfallio 50/60 Hz • Modalità notte/giorno • Sovrapposizione	• Luminosità • Contrasto • Nitidezza • Saturazione • Bilanciamento del bianco • Controllo esposizione • High Dynamic Range (HDR) • Riduzione rumore 3D/2D • Riduzione sfarfallio 50/60 Hz • Modalità notte/giorno • Sovrapposizione
Modalità notte/giorno	• Auto • Giorno • Notte • Programmazione	• Auto • Giorno • Notte • Programmazione
Orientamento video	• Specchio • Ribalta • Rotazione (0°, 90°, 180°, 270°)	• Specchio • Ribalta • Rotazione (0°, 90°, 180°, 270°)
Mascheramento privacy	• Modalità rimovibile/non rimovibile • Fino a 5 zone	• Modalità non rimovibile • Fino a 5 zone

Connessioni RTSP max	4	Non supportato

Analisi	Surveillance Station	Surveillance365
Analisi eventi	• Rilevamento audio • Rilevamento manomissione • Rilevamento movimento	• Rilevamento manomissione • Rilevamento audio
Persone e veicoli	• Rilevamento persone • Rilevamento veicoli • Rilevamento folla • Rilevamento permanenza	• Rilevamento permanenza • Rilevamento veicoli • Rilevamento persone
Conteggio	Conteggio persone e veicoli	Non supportato
Intrusione	Una via o due vie	Una via o due vie
Instant Search	• Movimento • Veicolo • Persone	Non supportato
Auto Tracking	Persone	Non supportato
Rilevamento codice QR	v	Non supportato
Note	• Scopri di più sull'installazione della telecamera per le funzioni AI. • Scopri di più sulle regole di scansione del codice QR.	Scopri di più sull'installazione della telecamera per le funzioni AI.

Sicurezza	Surveillance Station	Surveillance365
Filtro IP	• Blocco automatico • Elenco consentiti/bloccati	Non supportato
Gestione connessioni	v	Non supportato
Aggiornamento firmware	• Aggiorna automaticamente alla versione importante • Aggiorna automaticamente all'ultima versione • Caricamento manuale	• Aggiorna automaticamente alla versione importante • Aggiorna automaticamente all'ultima versione
Firmware firmato	v	v
HTTPS	v	v
SRTP	v	Non supportato

Gestione archiviazione	Surveillance Station	Surveillance365
Archiviazione	Scheda MicroSD & Synology NAS	Scheda MicroSD
Modalità registrazione scheda SD	• Analisi eventi • Disconnesso dal NAS	Continua
Note	• Si consiglia una scheda microSD Synology per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. • Per le schede di terze parti, si consiglia una scheda microSD di alta qualità Class 10 (C10) / UHS-1 (U1) / V10 con una velocità di scrittura minima di 10 MB/s.	• Si consiglia una scheda microSD Synology per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. • Per le schede di terze parti, si consiglia una scheda microSD di alta qualità Class 10 (C10) / UHS-1 (U1) / V10 con una velocità di scrittura minima di 10 MB/s.

Interfaccia web della telecamera	Surveillance Station	Surveillance365
Veduta dal vivo	v	v
Rete	• Blocco automatico • Elenco consentiti/bloccati • Gestione connessioni • IP fisso/DHCP	• Blocco automatico • Elenco consentiti/bloccati • Gestione connessioni • IP fisso/DHCP
Sistema	• Reimposta • Riavvia • Aggiornamento firmware manuale • DST • Fuso orario	• Reimposta • Riavvia • Aggiornamento firmware manuale • DST • Fuso orario
Esportazione log videocamera	v	v
Supporto protocolli	HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP	HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP
Browser supportati	Google Chrome	Google Chrome
Lingue supportate	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology si riserva il diritto di modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.