



## DiskStation DX213

Synology® DX213 为 Synology DiskStation 特定型号的卷扩充和数据备份提供了能够自如应对的解决方案。DX213 可无缝扩展 DiskStation 的存储容量，方法是直接连接到扩充线时，在运行中添加两个硬盘。

### 优势

- 在线卷扩充
- 专用本地备份解决方案
- 可靠的即插即用设计
- 自动开机/关机的 **DiskStation** 型号

### 卷扩充与备份

当 Synology DiskStation 上的硬盘容量不足时，Synology DX213 可以通过添加 2 颗硬盘来立即提高容量。Synology DiskStation 中的 RAID 卷可直接扩充而无需重新格式化现有硬盘，从而确保 Synology DiskStation 在容量扩充过程中仍可提供服务。

Synology DX213 可用作 Synology DiskStation 的专用本地备份解决方案。当创建为独立的卷时，如果系统失败，Synology DX213 可为其本地硬盘提供一个良好的备份解决方案。

### 可靠的即插即用设计

Synology DX213 使用扩充线连接到 Synology DiskStation，扩充线的两端接头经过特别设计，能够确保稳固的连接和最佳的传输性能。3.0 Gb/ 秒的连接速度可让连接到 Synology DX213 的硬盘如同 Synology DiskStation 内部硬盘那样操作。

### 绿色、易管理

深度睡眠可以手动配置成当系统处于非活动状态一段时间后自动生效。此举不仅节省了大量的能源，更延长了硬盘的使用寿命。DX213 还可通过连接的 DiskStation 智能打开/关闭电源，因此无需用户介入即可让系统智能和有效地运行。

# 连接与按钮



## 产品规格

### 硬件

内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 2 ( 不含硬盘 )
扩展端口	X 1
卷类型	Synology Hybrid RAID · Basic · JBOD · RAID 0 · RAID 1
大小 ( 高度x宽度x厚度 )	165 毫米 X 100 毫米 X 225.5 毫米
重量	0.87 公斤
散热风扇	92x92 毫米
噪音值 <sup>1</sup>	19dB(A)
电源恢复	与连接的 DiskStation 同步 ( 默认模式 )
AC 输入电压	100V ~ 240V
电流频率	50 Hz ~ 60 Hz · 单相
工作温度	5°C ~ 35°C ( 40°F ~ 95°F )
存储温度	-10°C ~ 70°C ( 15°F ~ 155°F )
相对湿度	5% ~ 95%
功耗 <sup>2</sup>	21W ( 访问 ) : 2W ( 硬盘休眠 )
支持的型号 <sup>3</sup>	DS710+ · DS712+ · DS1010+ · DS1511+ · DS1512+ · DS1812+ 用作独立卷: DS112 · DS112+ · DS212+ · DS213+ · DS412+ · DS413

### 环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
套件内容	DX213 主机、用户手册、组装零件包、电源线、AC 电源适配器、扩充线
认证机构	FCC : Class B · CE : Class B · BSMI : Class B
保修	2 年

\*规格如有变更，恕不另行通知。了解最新信息，请参考 [www.synology.com](http://www.synology.com)。

1. 测试数据在满载全速运转之 Seagate 硬盘的环境下测试而得；测试过程中使用两具 G.R.A.S. Type 40AE 麦克风，与 DiskStation 的正反面各离 1 米远；背景噪音值：17.1 dB(A)；温度：24.2°C；湿度：63%；更多关于 dB(A) 数值的说明，请造访 <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>
2. 测试数据由 2 颗 Western Digital 3TB WD30EZRS 硬盘测试而得，数据在不同环境下可能会有所不同。
3. 要了解有关最新的支持型号，请访问 [www.synology.com](http://www.synology.com) 以获得最新信息。

## SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠和经济的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件以及频繁访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2012, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 ( Synology Inc. ) 所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或印章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

DX213-2012-CHS-REV005

### 总公司

群晖科技股份有限公司  
台北市大同区长安西路 106 号 3  
楼之 3  
电话：+886 2 2552 1814  
传真：+886 2 2552 1824

### 美洲地区

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
电话：+1 425 818 1587

### 英国

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
电话：+44 1908 587422

### 德国

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
电话：+49 (0)211 5403 9658