



## DiskStation DX213

Synology® DX213 leverer en problemfri løsning til diskenhedsudvidelse og datasikkerhedskopiering til Synology DiskStation-modeller. DX213 opskalerer problemfrit lagerkapaciteten på DiskStation med yderligere 2 harddiske, når de tilsluttes direkte til et udvidelseskabel.

### Højdepunkter

- **Onlineudvidelse af diskenhed**
- **Dedikeret lokal sikkerhedskopieringsløsning**
- **Pålideligt plug-n-use-design**
- **Automatisk tænd/sluk for DiskStation-modeller**

### Diskenhedsudvidelse og sikkerhedskopiering

Når du ikke har mere harddiskplads på Synology DiskStation, er DX213 en nem måde øjeblikkeligt at skalere kapaciteten på med yderligere 2 harddiske. RAID-diskenheden på Synology DiskStation kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer, at Synology DiskStation fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten.

Synology DX213 kan bruges som en dedikeret lokal sikkerhedskopieringsløsning til Synology DiskStation. Synology DX213 er en god sikkerhedskopieringsløsning, når den er oprettet som en separat diskenhed, til de lokale harddiske i tilfælde af systemnedbrud.

### Pålideligt plug-n-use-design

Synology DX213 tilsluttes Synology DiskStation med et udvidelseskabel med tilpassede stik i begge ender, hvilket sikrer en pålidelig forbindelse og maksimal gennemstrømning. 3,0 Gb/sek.-forbindelseshastigheden sætter harddiskene i den tilsluttede Synology DX213 i stand til at fungere som interne harddiske på Synology DiskStation.

### Grønt og nemt at bruge

Dyb slumretilstand kan manuelt konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også harddiskens levetid. DX213 vil også intelligently tænde/slukke for den tilsluttede DiskStation, så der er ikke brug for brugerintervention, for at systemet kan køre intelligently og effektivt.

# Forbindelser og knapper



## Tekniske specifikationer

### Hardware

Intern harddisk/SSD	3,5 tommer eller 2,5 tommer SATA(II) X 2 (harddiske følger ikke med)
Udvidelsesport	X 1
Diskenhedstype	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Størrelse (HxBxD)	165 mm X 100 mm X 225,5 mm
Vægt	0,87 kg
Systemblæser	92 x 92 mm
Støjniveau <sup>1</sup>	19 dB(A)
Gendannelse af strøm	Synkroniser med den tilsluttede DiskStation (standardtilstand)
Vekselstrømsspænding	100V til 240V
Strømfrekvens	50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
Driftstemperatur	5°C til 35°C (40°F til 95°F)
Opbevaringstemperatur	-10° C til 70° C (15° F til 155° F)
Relativ fugtighed	5 % til 95 %
Strømforbrug <sup>2</sup>	21 W (adgang), 2 W (harddiskdvale)
Understøttede modeller <sup>3</sup>	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ Brug som uafhængig diskenhed: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

### Miljø og emballage

Miljø	RoHS-kompatibel
Pakkens indhold	DX213 hovedenhed, Brugervejledning, Samlingssæt, AC-strømkabel, AC-strømadapter, udvidelseskabel
Certificering	FCC: Klasse B, CE: Klasse B, BSMI: Klasse B
Garanti	2 år

\* Specifikationer kan ændres uden varsel. Der henvises til [www.synology.com](http://www.synology.com), hvor du får de seneste oplysninger.

1. Udstyret med fungerende Seagate® ST31000520AS harddisk(e). To G.R.A.S. Type 40AE-mikrofoner hver opstillet 1 m væk fra foran og bagved DiskStation. Baggrundsstøj: 17,1 dB(A). Temperatur: 24,2° C. Fugtighed: 63%. Flere oplysninger om dB(A)-værdi findes på: <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>

2. Målt med 2 Western Digital® 3TB WD30EZR5 harddiske. Tallene kan variere i forskellige miljøer.

3. Oplysninger om seneste understøttede findes på [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Synology er dedikeret til at drage fuld nytte af de seneste teknologier, så virksomheder og hjemmebrugere får pålidelig og prisbillige måder at centralisere datalagringen, forenkle datasikkerhedskopieringen, dele og synkronisere filer på tværs af forskellige platforme og få adgang på farten. Synology stiler mod at levere produkter med fremadtænkende funktioner og den bedste kundeservice i branchen.

Copyright © 2012, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.

DX213-2012-DAN-REV005

#### Hovedkvarter

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwan  
Tlf.: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
Tlf.: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
Tlf.: +44 1908 587422

#### Tyskland

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
Tlf.: +49 (0)211 5403 9658