



## DiskStation DX213

Synology® DX213 è una pratica soluzione per l'espansione dei volumi e il backup di dati per le Synology DiskStation. DX213 scala la capacità di archiviazione della DiskStation grazie a 2 dischi rigidi aggiuntivi in maniera veloce e continua quando viene connessa direttamente a un cavo di espansione.

### Caratteristiche principali

- **Espansione volume online**
- **Soluzione di backup locale dedicata**
- **Design Plug-n-use affidabile**
- **Accensione/spengimento automatico con i modelli DiskStation**

### Backup ed espansione dei volumi

Quando si esaurisce la capacità del disco rigido sulla Synology DiskStation, Synology DX213 fornisce un modo semplice per scalare immediatamente la capacità grazie a 2 dischi rigidi aggiuntivi. Il volume RAID sulla Synology DiskStation può essere espanso direttamente senza dover riformattare i dischi rigidi esistenti, assicurando la continuità di servizio della Synology DiskStation durante l'espansione della capacità.

Synology DX213 può essere utilizzata come soluzione di backup locale dedicata per Synology DiskStation. Quando creata come volume separato, la Synology DX213 fornisce un'ottima soluzione di backup ai dischi rigidi locali in caso di malfunzionamenti del sistema.

### Design Plug-n-use affidabile

La Synology DX213 è connessa alla Synology DiskStation utilizzando un cavo di espansione con connettori appositamente progettati a entrambe le estremità, assicurando una connessione affidabile e massima velocità di trasferimento. La velocità di connessione a 3,0 Gb/sec permette ai dischi rigidi connessi alla Synology DX213 di operare come se fossero quelli interni alla Synology DiskStation.

### Ecologico e facile da gestire

La Sospensione profonda può essere configurata manualmente ed entrare automaticamente in funzione se il sistema è stato inattivo per un determinato periodo di tempo. In tal modo è possibile risparmiare energia e aumentare la durata di vita del disco rigido. La DX213, inoltre, si accende/spegne rapidamente con la DiskStation collegata in modo da non richiedere alcun intervento per mantenere in modo rapido ed efficiente il sistema in esecuzione.

# Collegamenti e pulsanti



## Specifiche tecniche

### Hardware

Disco rigido/SSD interno	2X 3,5" o 2,5" SATA(III) (dischi rigidi non inclusi)
Porta di espansione	X 1
Tipo di volume	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Dimensione (AxLxP)	165mm X 100mm X 225,5mm
Peso	0,87KG
Ventola di sistema	92x92mm
Livello di rumorosità <sup>1</sup>	19dB(A)
Recupero energetico	Sincronizzazione con la DiskStation collegata (Modalità predefinita)
Tensione CA in entrata	da 100V a 240V
Frequenza	da 50Hz a 60Hz, Monofase
Temperatura di funzionamento	da 5°C a 35°C (da 40°F a 95°F)
Temperatura di conservazione	da -10°C a 70°C (da 15°F a 155°F)
Umidità relativa	dal 5% al 95% RH
Consumo energetico <sup>2</sup>	21W (Accesso), 2W (Sospensione HDD)
Modelli supportati <sup>3</sup>	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ Come volume indipendente: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

### Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto pacchetto	Unità principale DX213, Guida per l'utente, Kit di assemblaggio, Cavo di alimentazione CA, Adattatore di alimentazione CA, Cavo di espansione
Certificazione	FCC: Classe B, CE: Classe B, BSMI: Classe B
Garanzia	2 anni

\*Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Per le informazioni più recenti, consultare [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Caricato completamente con disco rigido Seagate® ST31000520AS in funzionamento; due microfoni G.R.A.S. Type 40AE, ognuno installato a 1 metro dalla DiskStation, fronte e retro; rumore di sottofondo: 17,1 dB(A); Temperatura: 24,2°C; Umidità: 63%; per maggiori informazioni sul valore dB(A), consultare <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>

2. Misurato con 2 dischi rigidi Western Digital® 3TB WD30EZR5. Le cifre possono variare in ambienti differenti.

3. Per informazioni relative ai modelli più recenti supportati, visitare [www.synology.com](http://www.synology.com) per le informazioni più recenti.

### SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie più recenti per offrire alle aziende e agli utenti domestici un modo affidabile e conveniente per centralizzare l'archiviazione dei dati, semplificare il backup dei dati, la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e l'accesso ai dati in movimento. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright © 2012 Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology, il logo Synology sono marchi o marchi registrati di Synology Inc. Gli altri prodotti e nomi delle aziende qui menzionati sono marchi delle rispettive società. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni di prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

DX213-2012-ITA-REV005

#### Sede generale

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Nord e Sud America

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Regno Unito

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
Tel: +44 1908 587422

#### Germania

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
Tel: +49 (0)211 5403 9658