



## DiskStation DX213

Synology® DX213 は、選択した Synology DiskStation モデルのボリューム拡張とデータのバックアップを簡単に行えるソリューションです。拡張ケーブルに直接接続すると、その場で2台のハードドライブを追加することにより、DX213 は DiskStation の保存領域をスケールアップすることができます。

### 特長

- オンライン ボリューム拡張
- 専用のローカル バックアップ ソリューション
- 信頼性があるプラグイン使用のデザイン
- DiskStation モデルによる自動電源オン/オフ

### ボリューム拡張とバックアップ

Synology DiskStation のハードドライブ容量が一杯になった場合、Synology DX213 には、追加の2台のハードドライブで即座に簡単に拡張できる方法が装備されています。Synology DiskStation の RAID ボリュームは、既存のハードドライブを再フォーマットすることなく直接拡張できるので、Synology DiskStation は容量拡張中にもサービスを続行できます。

Synology DX213 は Synology DiskStation 専用のローカル バックアップ ソリューションとして使用することができます。個別のボリュームとして作成されている場合は、Synology DX213 は万が一システムが故障した場合に備えたローカルハードディスクのバックアップ ソリューションとして使用できます。

### 信頼性があるプラグイン使用のデザイン

Synology DX213 は、カスタムデザインのコネクタを両端にもった拡張ケーブルを使用して Synology DiskStation と接続されるため、信頼できる接続と最大のスループットを確保できます。3.0 Gb/秒の接続速度により、接続された Synology DX213 のハードドライブは Synology DiskStation の内部ハードドライブとして動作することができます。

### エコと管理のしやすさ

システムが一定期間無効になっている場合ディープスリープモードに入るように、手動設定できます。これは、省エネだけでなく、ハードディスクの寿命を延長するために役立ちます。DX213 は接続した DiskStation と共にスマートに電源をオン/オフにします。したがって、このシステムをスマートに、そして効率よく起動し続けるために、ユーザー操作は一切必要ありません。

# 接続とボタン



## 技術仕様

### ハードウェア

内蔵 HDD/SSD	3.5" または 2.5" SATA(III) X 2 (ハードドライブは含まず)
拡張ポート	X 1
ボリュームタイプ	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
サイズ (HxWxD)	165mm X 100mm X 225.5mm
重量	0.87KG
システムファン	92x92mm
ノイズレベル <sup>1</sup>	19dB(A)
電源復旧	接続した DiskStation と同期 (デフォルト モード)
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
電力周波数	50Hz ~ 60Hz、単一位相
動作温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
保管温度	-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
相対湿度	5% ~ 95% 相対湿度
消費電力 <sup>2</sup>	21W (アクセス); 2W (HDD ハイバネーション)
サポート モデル <sup>3</sup>	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ 独立したボリュームとして使用: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

### 環境と梱包

環境	RoHS 準拠
パッケージの内容	DX213 本体、ユーザー ガイド、組み立てキット、AC 電源コード、AC 電源アダプタ、拡張ケーブル
認定	FCC: Class B, CE: Class B, BSMI: Class B
保証	2 年間

\*仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

- フルにロードした Seagate® ST31000520AS ハードドライブを運転し、2本の G.R.A.S. タイプ 40AE マイクロホンを用いて DiskStation の正面と背面からそれぞれ 1m 離れて設置して測定した場合、背景ノイズ: 17.1 dB(A)。温度: 24.2°C。湿度: 63%。dB(A) 値の詳細については、<http://www.memtechacoustical.com/facts.asp> を参照してください
- Western Digital® 3TB WD30EZRS ハードドライブ 2 台により測定。数値は、環境により異なる場合があります。
- 最新のサポート モデルについては、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

## SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

著作権 © 2012 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは、Synology Inc. の商標または登録商標です。ここに記載されたその他の製品名および会社名はそれぞれの所有者の商標です。Synology は、仕様や製品説明を予告なく変更する場合があります。台湾にて印刷。

DX213-2012-JPN-REV005

**本社**  
Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,  
Taiwan  
電話: +886 2 2552 1814  
ファックス: +886 2 2552 1824

**北米 & 南米**  
Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
電話: +1 425 818 1587

**イギリス**  
Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
電話: +44 1908 587422

**ドイツ**  
Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
電話: +49 (0)211 5403 9658