



DiskStation DX213

Synology® DX213 biedt een pasklare oplossing voor volume-uitbreiding en gegevensback-up voor bepaalde Synology DiskStation-modellen. De DX213 breidt de opslagcapaciteit van het DiskStation naadloos uit met 2 extra harde schijven door rechtstreekse aansluiting op een uitbreidingskabel.

Hoogtepunten

- **Onlinevolume-uitbreiding**
- **Dedicated lokale back-upoplossing**
- **Betrouwbaar Plug-n-use-design**
- **Automatische in-/uitschakeling met DiskStation-modellen**

Volume-uitbreiding en back-up

Wanneer de maximale capaciteit van de harde schijven van Synology DiskStation is bereikt, biedt de Synology DX213 een eenvoudige oplossing om de capaciteit uit te breiden met 2 extra harde schijven. Het RAID-volume op de Synology DiskStation kan direct wordt uitgebreid zonder de bestaande harde schijven te formatteren, zodat Synology DiskStation kan blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid.

Synology DX213 kan als dedicated lokale back-upoplossing worden gebruikt voor de Synology DiskStation. Als afzonderlijk volume biedt de Synology DX213 een ideale back-upoplossing voor de lokale harde schijven bij systeemfouten.

Betrouwbaar Plug-n-use-design

De Synology DX213 wordt op de Synology DiskStation aangesloten door middel van een uitbreidingskabel met aangepaste aansluitingen aan beide uiteinden voor een betrouwbare verbinding en vlotte verwerking. De verbindingssnelheid van 3.0 Gb/sec laat toe om de harde schijven in de aangesloten Synology DX213 op dezelfde wijze te gebruiken als de interne harde schijven van Synology DiskStation.

Groen en eenvoudig te beheren

De slaapstand kan handmatig worden ingesteld om automatisch te worden ingeschakeld als het systeem gedurende een bepaalde tijdspanne inactief is geweest. Dit bespaart niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de harde schijf. Wanneer aangesloten op een DiskStation gaat de DX213 ook automatisch aan/uit zodat dit systeem geen interventie van de gebruiker vereist om een intelligente en efficiënte werking van het systeem te garanderen.

Aansluitingen en knoppen



Technische eigenschappen

Hardware

Interne HDD/SSD	3.5" of 2.5" SATA(II) X 2 (excl. harde schijven)
Uitbreidingspoort	X 1
Volumetype	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Afmetingen (hxbxd)	165 mm x 100 mm x 225,5 mm
Gewicht	0,87 kg
Systeemventilator	92 x 92 mm
Geluidsniveau ¹	19 dB(A)
Stroomherstel	Synchronisatie met aangesloten DiskStation (standaardmodus)
Voedingsspanning	100V tot 240V
Frequentie	50Hz - 60Hz, eenfasig
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 35°C (40°F tot 95°F)
Opslagtemperatuur	-10°C tot 70°C (15°F tot 155°F)
Relatieve vochtigheid	5% tot 95% RV
Energieverbruik ²	21W (Toegang), 2W (Slaapstand harde schijf)
Ondersteunde modellen ³	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ Gebruik als onafhankelijk volume: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

Milieu en verpakking

Omgeving	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	DX213-hoofdunit, handleiding, montagekit, AC-stroomkabel, AC-stroomadapter, uitbreidingskabel
Certificering	FCC: klasse B, CE: klasse B, BSMI: klasse B
Garantie	2 jaar

¹Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com

²Volledig geladen met Seagate® ST31000520AS harde schijven in werking; twee G.R.A.S. Type 40AE-microfoons, elk op 1 meter van het DiskStation vooraan en achteraan; achtergrondgeluid: 17,1 dB(A); temperatuur: 24,2 °C; luchtvochtigheid: 63%; meer informatie over het geluidsniveau dB(A) vindt u op <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>

³Getest met 2 Western Digital® 3TB WD30EZRS-harde schijven. De waarden kunnen onder invloed van de omgeving verschillen.

3. Ga naar www.synology.com voor actuele informatie over ondersteunde modellen.

SYNOLOGY INC.

Synology maakt maximaal gebruik van de laatste nieuwe technologieën om zakelijke en thuisgebruikers op een betrouwbare en betaalbare wijze te helpen met het centraal beheer van gegevens, het eenvoudig maken van gegevensback-ups, het delen en synchroniseren van gegevens op verschillende platformen en rechtstreekse toegang tot gegevens. Synology wil producten leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2012, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen. Gedrukt in Taiwan.

DX213-2012-NLD-REV005

Hoofdzetel

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, VS
Tel: +1 425 818 1587

VK

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 1908 587422

Duitsland

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Duitsland
Tel: +49 (0)211 5403 9658