



## DiskStation DX213

Synology® DX213 levererar en enkel lösning för att utöka volymer och säkerhetskopiera data för utvalda modeller av Synology DiskStation. DX213 skalar sömlöst upp lagringskapaciteten på DiskStation direkt genom att i en handvändning lägga till 2 hårddiskar, när den är direkt ansluten till en expansionskabel.

### Huvudpunkter

- **Voymutökning online**
- **Dedikerad lokal lösning för säkerhetskopiering**
- **Pålitlig utformning med Plug-n-use**
- **Automatisk igångsättning och avstängning med DiskStation-modeller**

### Utökning av volym & säkerhetskopiering

När hårddisckapaciteten börjar ta slut på Synology DiskStation ger Synology DX213 ett enkelt sätt att omedelbart skala kapacitet genom att lägga till ytterligare 2 hårddiskar. RAID-volymer på Synology DiskStation kan snabbt utökas, utan att behöva formatera om de befintliga hårddiskarna, vilket säkerställer att Synology DiskStation upprätthåller sina tjänster under utökningen av kapacitet.

Synology DX213 kan användas som en dedikerad lokal lösning för säkerhetskopiering för Synology DiskStation. När den skapas som en separat volym, erbjuder Synology DX213 utmärkta lösningar för säkerhetskopiering till dess lokala hårddiskar i händelse av systemfel.

### Pålitlig utformning med Plug-n-use

Synology DX213 är ansluten till Synology DiskStation genom att använda en expansionskabel med specialutformade anslutningar i båda ändarna, vilket säkerställer en pålitlig anslutning och maximal datakapacitet. Anslutningshastigheten om 3.0 Gb/sek låter hårddiskarna i den anslutna Synology DX213 att arbeta som de interna gör i Synology DiskStation.

### Grön & lätt att hantera

Sovläge kan manuellt konfigureras för att träda i kraft automatiskt när systemet varit inaktivt för en specifik tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också hårddiskens livslängd. DX213 kommer också att smart gå igång/stängas av med den tillhörande DiskStation, ingen användaråtgärd behövs för att detta system ska köras smart och effektivt.

# Anslutningar & Knappar



## Tekniska specifikationer

### Hårdvara

Intern HDD/SDD	3.5" eller 2.5" SATA(II) X 2 (hårdiskar är inte inkluderade)
Utökningsport	X 1
Volymtyp	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Mått (HxBxD)	165mm X 100mm X 225.5mm
Vikt	0,87KG
Systemfläkt	92x92mm
Bullernivå <sup>1</sup>	19dB(A)
Strömåterställning	Synkronisering med den ansluta DiskStation (Standardläge)
AC ingående nätspänning	100V till 240V
Strömfrekvens	50Hz till 60Hz AC enkelfas
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-10°C till 70°C (15°F till 155°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
Strömförbrukning <sup>2</sup>	21W (Åtkomst); 2W (Sovläge)
Modeller med stöd <sup>3</sup>	DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ För användning som oberoende volym: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413

### Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	DX213 huvudenhet, bruksanvisning, välkomstmeddelande, monteringsset, AC-nätsladd, AC-nätadapter, expansionskabel X1
Intyg	FCC: Klass B, CE: Klass B, BSMI: Klass B
Garanti	2 år

\*Specifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Fullt utrustad med Seagate® ST31000520AS hårddisk(ar) i arbete; två G.R.A.S. Typ 40AE mikrofoner, vardera uppsatt 1 meter från DiskStation fram- och baksida; bakgrunds ljud: 17,1 dB(A); Temperatur: 24,2°C; fuktighet: 63%; För mer detaljer om värdet dB(A), se <http://www.memtechacoustical.com/facts.asp>

2. Uppmätt med 2 Western Digital® 3TB WD30EZRS hårddiskar. Mättningsresultatet kan variera i olika miljöer.

3. För information om de senaste modellerna med stöd, vänligen besök [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

### SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2012 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

DX213-2012-SVE-REV005

#### Huvudkontor

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Taiwan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Nord och sydamerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### UK

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
Tel: +44 1908 587422

#### Tyskland

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
Tel: +49 (0)211 5403 9658