



Unità di espansione **DX513**

Synology® DX513 è una pratica soluzione per l'espansione dei volumi e il backup di dati per le Synology DiskStation. DX513 scala la capacità di archiviazione della DiskStation grazie a 5 dischi rigidi aggiuntivi in maniera veloce e continua quando viene connessa direttamente a un cavo di espansione.

Caratteristiche principali

- **Espansione volume online**
- **Soluzione di backup locale dedicata**
- **Design Plug-n-use affidabile**
- **Design HDD hot-swap**
- **Accensione/spengimento automatico con i modelli DiskStation**

Backup ed espansione dei volumi

Quando si esaurisce la capacità del disco rigido su Synology DiskStation, Synology DX513 fornisce un modo semplice per scalare immediatamente la capacità grazie a 5 dischi rigidi aggiuntivi. Il volume RAID sulla Synology DiskStation può essere espanso direttamente senza dover riformattare i dischi rigidi esistenti, assicurando la continuità di servizio della Synology DiskStation durante l'espansione della capacità.

Synology DX513 può essere utilizzato come soluzione di backup locale dedicata per Synology DiskStation. Quando creata come volume separato, la Synology DX513 fornisce un'ottima soluzione di backup su dischi rigidi locali in caso di malfunzionamenti del sistema.

Design Plug-n-use affidabile

Synology DX513 è connesso a Synology DiskStation mediante un cavo di espansione con appositi connettori a entrambe le estremità, che assicurano una connessione affidabile. Il pratico design hot-swap consente d'installare il disco rigido facilmente e rapidamente e di eseguire un ripristino veloce in caso di guasti o se occorre installare ulteriori unità.

Ecologico e facile da gestire

La Sospensione profonda può essere configurata manualmente ed entrare automaticamente in funzione se il sistema è stato inattivo per un determinato periodo di tempo. In tal modo è possibile risparmiare energia e aumentare la durata di vita del disco rigido. DX513, inoltre, si accende/spegne rapidamente con DiskStation collegato in modo da non richiedere alcun intervento per mantenere in modo rapido ed efficiente il sistema in esecuzione.

Conessioni e pulsanti



1	Indicatore di stato	2	Pulsante di accensione/spengimento	3	Indicatore avviso	4	Spia eSATA
5	Indicatore disco	6	Porta di alimentazione	7	Porta eSATA	8	Ventola

Specifiche tecniche

Hardware

Tipo di unità compatibile	3,5"/2,5" SATA x 5 (dischi rigidi non inclusi)
Porta eSATA	x 1
HDD hot swap	Si
Dimensioni (AxLxP)	157 mm x 248 mm x 233 mm
Peso	3,91kg
Ventola di sistema	2 (80mm x 80mm x 20mm)
Recupero energetico	Sincronizzazione con DiskStation collegato (Modalità automatica)
Tensione CA in ingresso	da 100V a 240V
Frequenza di alimentazione	da 50Hz a 60Hz, Monofase
Temperatura operativa	Da 5°C a 35°C
Temperatura di stoccaggio	Da -10°C a 70°C
Umidità relativa	dal 5% al 95% di UR
Modelli supportati ¹	DS710+, DS712+, DS713+, DS716+, DS716+II, DS916+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1513+, DS1515+, DS1812+, DS1813+, DS1815+, DS1817+, DS1819+, DS1821+, DS1821+, DS1821+, DS214+, DS215+, DS216+, DS216+II, DS412+, DS413, DS415+

Ambiente e imballo

Ambiente	Conformità RoHS
Contenuto confezione	Unità principale DX513, guida per l'utente, pacchetto accessori, cavo di alimentazione CA, cavo di espansione
Certificazione	FCC: Classe A, CE: Classe A, BSMI: Classe A
Garanzia	3 anni

*Specifiche del modello soggette a variazioni senza preavviso. Per informazioni più recenti, visitare www.synology.com.
1. Per informazioni aggiornate sui più recenti modelli supportati, visitare www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology si dedica a sfruttare a pieno le tecnologie di ultima generazione per offrire alle aziende e agli utenti domestici strategie affidabili e convenienti per centralizzare l'archiviazione dei dati e semplificarne il backup, per facilitare la condivisione e l'accesso ai file da diverse piattaforme e agevolare l'accesso ai dati in mobilità. Synology si propone di offrire prodotti con funzioni all'avanguardia e servizi per i clienti di classe superiore.

Copyright© 2016, Synology Inc. Tutti i diritti riservati. Synology e il logo Synology sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Synology Inc. Altri prodotti e nomi di società qui menzionati sono marchi commerciali dei rispettivi titolari. Synology potrebbe modificare le specifiche e le descrizioni del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso. Stampato a Taiwan.

DX513-2016-ITA-REV003

Sedi centrali

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Cina

Synology Shanghai
20070, Room 516, n. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

Francia

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

Nord e Sud America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, Stati Uniti
Tel.: +1 425 818 1587

Regno Unito

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH,
Regno Unito
Tel.: +44 1908 366380

Germania

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Germania
Tel.: +49 211 9666 9666