



RackStation **RX1213sas**

Synology® RX1213sas обеспечивает удобное расширение системы хранения Synology RackStation RS10613xs+ путем добавления 12 дисков без остановки работы системы при непосредственном подключении.

Описание

- Простой дизайн для удобного обновления места хранения
- Избыточность данных и питания обеспечивают непрерывность работы
- SATA, SAS или твердотельные накопители для гибкого расширения объема и сбалансированной производительности
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

Расширение объема системы хранения

Когда размер системы хранения на Synology RS10613xs+ достигает предела, Synology RX1213sas предоставляет возможность мгновенного масштабирования путем добавления дополнительных 12 дисков SATA, SAS или твердотельных накопителей для обеспечения гибкой и сбалансированной производительности. Разделы на Synology RS10613xs+ можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RS10613xs+ продолжить работу во время выполнения расширения. При создании отдельного раздела Synology RX1213sas является идеальным решением для резервирования данных на Synology RS10613xs+.

Надежный и простой дизайн

Synology RS10613xs+ надежно подключается к Synology RX1213sas с помощью двойных кабелей SAS для обеспечения максимальной производительности и избыточности подключения. Дисками на подключенном Synology RX1213sas можно управлять точно так же, как и внутренними дисками Synology RS10613xs+ без задержек при передаче данных. Избыточное питание обеспечивает непрерывную работу служб. Synology RX1213sas управляется с помощью Synology DiskStation Manager, установки дополнительного программного обеспечения не требуется.

Подключения и кнопки



Технические характеристики

Оборудование

Внутренний жесткий диск (HDD/SSD)	SATA/SAS 6 Гб/с X 12 (жесткие диски не прилагаются)
Порт расширения	Вход X 2, выход X 2
Замена жесткого диска в горячем режиме	Да
Тип раздела	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Глобальный тип RAID с поддержкой Hot Spare.	RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10
Размер (В x Ш x Д)	88 мм x 445 мм x 570 мм
Вес	14,385 кг
Системный вентилятор	80 x 80 мм X 4
Уровень шумов	54,6 дБ(А)
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным RackStation
Входное напряжение переменного тока	От 100 В до 240 В
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	от 5°C до 35°C
Температура хранения	от -10°C до 70°C
Относительная влажность	от 5% до 95% отн. влажн.
Потребляемая мощность ¹	130,0 Вт (доступ); 59,0 Вт (спящий режим жесткого диска)
Поддерживаемые модели ²	RS10613xs+

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Содержимое упаковки	Основной блок RX1213sas, руководство пользователя, монтажный комплект, кабель питания переменного тока, кабель расширения
Сертификация	FCC: Class A, CE: Class A
Гарантия	5 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com

1. Измерено с 12 жесткими дисками Western Digital® WD2002FYPS по 2 ТБ. Данные могут изменяться в зависимости от условий
2. Для получения информации о поддерживаемых моделях посетите веб-сайт www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology полностью использует преимущества передовых технологий для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным, где бы вы ни находились. Synology стремится предоставить продукты с передовыми функциями и самыми лучшими в классе услугами для клиента.

© Synology Inc., 2012. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Отпечатано в Тайване.

RX1213sas-2012-RUS-REV003

Головной офис

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814
Факс: +886 2 2552 1824

Франция

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
Тел.: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bleichley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666