



확장 유닛 RX1214/RX1214RP

Synology RX1214/RX1214RP는 Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+의 볼륨 확장과 데이터 백업을 위한 편리한 솔루션을 제공합니다. 확장 케이블에 RX1214/RX1214RP를 직접 연결하는 즉시 12개의 추가 하드 드라이브로 Synology RS2414+/RS2414RP+의 저장 용량을 편리하게 확장할 수 있습니다.

하이라이트

- 원활한 저장소 공간 업그레이드를 위한 Plug-n-Use 디자인
- 온라인 볼륨 확장
- SATA 인터페이스 지원
- 서비스의 지속적인 가동을 보장하는 여유 전원 공급 장치 (RX1214RP만 해당)
- 에너지 절감형 깊은 수면 모드
- 나사 없는 레일 키트로 손쉽게 설치(옵션)
- Synology DiskStation Manager(DSM)에서 관리

볼륨 확장 및 백업

Synology RackStation의 하드 드라이브 용량이 부족해지면 Synology RX1214/RX1214RP에 포함된 12 개의 추가 하드 드라이브로 용량을 쉽고 빠르게 확장할 수 있습니다. Synology RackStation의 RAID 볼륨은 기존 하드 드라이브를 다시 포맷하지 않고 직접 확장할 수 있기 때문에 용량 확장 중에도 Synology RackStation의 서비스를 계속 실행할 수 있습니다.

Synology RX1214/RX1214RP는 Synology RackStation의 전용 로컬 백업 솔루션으로 사용할 수 있습니다. 별도의 볼륨으로 생성하는 경우 Synology RX1214/RX1214RP는 시스템 오류 시 로컬 하드 디스크의 효과적인 백업 솔루션을 제공합니다.

안정적인 Plug-n-use 기능

Synology RS2414+/RS2414RP+는 처리량을 최대한 높이기 위해 고대역 확장 케이블을 통해 Synology RX1214/RX1214RP에 안전하게 연결합니다. 연결된 Synology RX1214/RX1214RP의 하드 드라이브는 데이터를 검색할 때 지체되는 일 없이 RS2414+/RS2414RP+의 내부 드라이브처럼 작동합니다. 하루 24시간 연중무휴로 서비스가 가동되도록 보장하기 위해 Synology RX1214RP에는 여유 전원 공급 장치가 있으므로 전원 공급 장치 중 하나가 고장날 경우 자동 장애 극복 지원이 가능합니다.

환경 친화적이며 편리한 관리

시스템이 일정 시간 동안 비활성 상태일 때 깊은 수면이 자동으로 실행되도록 수동으로 구성할 수도 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절감할 수 있을 뿐만 아니라 하드 디스크의 수명도 연장됩니다. RX1214/RX1214RP는 연결된 RackStation을 사용하여 스마트하게 전원을 켜거나 끌 수 있기 때문에 사용자의 도움 없이도 이 시스템을 스마트하고 효과적으로 실행할 수 있습니다.

연결 및 단추



기술 사양

하드웨어

| | |
|----------------------|--|
| 내부 HDD/SSD | 3.5" 또는 2.5" SATA X 12(하드 드라이브 포함되지 않음) |
| 확장 포트 | X 1 |
| 핫 스왑 가능 HDD | 예 |
| 크기(HxWxD) | 88mm X 445mm X 570mm |
| 무게 | 12Kg (RX1214) / 14Kg (RX1214RP) |
| 시스템 팬 | 80x80mm X 4 |
| 전원 복원 | 연결된 RackStation과 동기화(자동 모드) |
| AC 입력 전압 | 100V ~ 240V |
| 전원 주파수 | 50Hz ~ 60Hz, 단상 |
| 작동 온도 | 5°C ~ 35°C(40°F ~ 95°F) |
| 보관 온도 | -10°C ~ 70°C(15°F ~ 155°F) |
| 상대습도 | 5% ~ 95%RH |
| 전원 소비 ¹ | 액세스: 108W, HDD 대기 기능: 30W (RX1214) 액세스: 121W, HDD 대기 기능: 39W (RX1214RP) |
| 지원되는 모델 ² | RS2414+/RS2414RP+ |

환경 및 패키징

| | |
|---------|---|
| 환경 | RoHS 호환 |
| 패키지 내용물 | RX1214/RX1214RP 메인 유니트, 사용자 가이드, 액세스리 팩, AC 전원 코드 X 1 (RX1214), AC 전원 코드 X 2 (RX1214RP), 확장 케이블 |
| 인증 | FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A |
| 보증 | 5년 |

*사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.synology.com을 참조하십시오.

- 1.5 개의 Western Digital 3TB WD30EZR5 하드 드라이브로 측정된 결과입니다. 이 수치는 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 지원되는 최신 모델에 대한 자세한 정보는 www.synology.com 에서 최신 정보를 참조하십시오.

SYNOLOGY INC.

Synology는 최신 기술을 충분히 활용하여 기업과 가정용 사용자에게 데이터 저장소를 중앙화하고, 데이터 백업을 단순화하고, 다른 플랫폼 간에 파일을 공유 및 동기화하고, 필요할 때 언제든지 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이고 저렴한 방법을 제공하기 위해 전념하고 있습니다. Synology의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2013, Synology Inc. 모든 권리 보유. Synology, Synology 로고는 Synology Inc의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다. 대만에서 인쇄.

RX1214/RX1214RP-2013-KRN-REV003

본사
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
전화: +886 2 2552 1814
팩스: +886 2 2552 1824

프랑스
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
프랑스
전화: +33 147 176288

북미 및 남미
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
전화: +1 425 818 1587

영국
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
전화: +44 1908 366380

독일
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
전화: +49 211 9666 9666