

Synology®

擴充裝置

DX1215II



飛快擴充 Synology DiskStation 的儲存空間

Synology DX1215II 擴充裝置專為輕鬆擴充 Synology DiskStation 的儲存空間而設計，小巧的 12 硬碟槽尺寸規格可在節省空間的同時大幅擴充容量，且僅需簡易安裝便能使用新的儲存空間。本裝置隨附 Synology 5 年有效保固服務。²

特色

- 無縫擴充儲存空間
可為您的 Synology DiskStation 增加 12 個額外的硬碟槽¹
- 與 Synology 企業型 HDD 完美整合
與 Synology HAT5300 SATA HDD 搭配使用，可取得較佳效能並確保相容性
- 輕鬆安裝硬體
隨插即用設計方便升級儲存空間
- 延長售後服務
Synology 提供 5 年有限保固²



Synology 5 年有限保固

Synology 的 5 年有限保固² 包含技術支援服務，讓您的企業運作不中斷。

透過 Synology 硬碟擴充 DiskStation

與 Synology 儲存系統一同開發的 **Synology HAT5300 SATA HDD** 通過嚴謹的測試與驗證，可確保相容性與可靠度。結合 HAT5300 硬碟與 Synology DiskStation 及 DX1215II，將能打造高度可靠及整合的儲存空間，並取得 Synology 長期更新與支援。

體積精巧、擴充簡易

透過 **12 個額外 3.5 吋硬碟槽** 及 DX1215II 擴充裝置，擴充 Synology DiskStation¹ 非常簡單，其隨插即用設計讓您無須另行設定或中斷服務，即可將硬碟加至 DiskStation 主機。

Synology 提供 5 年有限保固

Synology DX1215II 將守護您的資料安全，其提供的 5 年有限保固² 包含硬體換修換及技術支援，為您帶來最大的投資報酬率。

硬體外觀

前方



後方



1 狀態指示燈	2 警訊指示燈	3 電源按鈕	4 連線指示燈
5 硬碟狀態指示燈	6 硬碟托盤	7 硬碟托盤鎖	8 風扇
9 電源埠	10 擴充埠	11 預設 / 手動開關	

產品規格

硬體規格

相容硬碟類型	12 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD / SSD (包裝內不含硬碟)
熱插拔硬碟	是
外部連接埠	1 x 擴充埠 (Infiniband)
大小 (高x寬x長)	270 x 300 x 340 mm
重量	9.02 kg
系統風扇	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C 到 35°C (40°F 到 95°F)
儲存溫度	-20°C 到 60°C (-5°F 到 140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英尺)

環境與包裝

環境安全	符合 RoHS 標準
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none">• DX1215II 主機 x 1• 快速安裝指南 x 1• 配件包 x 1• AC 電源線 x 1• 1 x 擴充傳輸線
選購配件	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 吋 SATA HDD : HAT5300• 2.5 吋 SATA SSD : SAT5200
產品保固	5 年

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 主機裝置須安裝 DSM 6.2.4-25556 或較新版本。
2. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。若要了解更多資訊，請參訪 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2021, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本文件提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。

DX1215II-2021-CHT-REV002