



Модуль расширения **RX1217/RX1217RP**

Модуль расширения Synology RX1217/RX1217RP представляет собой простое решение для расширения емкости томов данных и резервного копирования данных для Synology RackStation NAS¹ с корпусом 2U. Благодаря 12 дополнительным отсекам для дисков устройство RX1217/RX1217RP позволяет расширять емкость хранилища подключенного сервера Synology NAS без остановки его работы. На серверы Synology RX1217/RX1217RP предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия от компании Synology.

Описание

- Простой дизайн для плавного обновления места хранения
- Онлайн-расширение тома без прерывания работы
- Отказоустойчивые блоки питания для непрерывной работы (только для RX1217RP)
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

Расширение тома и резервное копирование

Когда в хранилище Synology 2U RackStation¹ заканчивается свободное место, Synology RX1217/RX1217RP позволяет немедленно увеличить доступный объем с помощью добавления 12 дисков. Тома RAID на Synology RackStation можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RackStation продолжить предоставление служб во время выполнения расширения.

Synology RX1217/RX1217RP также можно использовать в качестве выделенного локального решения резервного копирования для Synology RackStation. При создании отдельного тома RX1217/RX1217RP является идеальным решением для создания резервных копий данных на локальных дисках в случае системного сбоя.

Надежный и простой дизайн


Synology 2U RackStation обеспечивает безопасное подключение к RX1217/RX1217RP с помощью удлинительного кабеля с высокой пропускной способностью, что гарантирует максимальную полосу пропускания данных. Это позволяет дискам на подключенном устройстве RX1217/RX1217RP работать так же, как и внутренним дискам Synology RackStation — без задержек при передаче данных. Synology RX1217RP оснащено отказоустойчивыми блоками электропитания, обеспечивая не только круглосуточную работу, но и поддержку автоматического восстановления после отказа в случае сбоя одного из блоков питания.

Защита окружающей среды и удобство управления


Можно вручную настроить переход в глубокий спящий режим, если система неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы дисков. RX1217/RX1217RP может также включать/выключать питание при работе с прикрепленным устройством RackStation, поэтому для разумной и эффективной работы системы не требуется вмешательства пользователей.

Подключения и кнопки


Передняя панель



Задняя панель (RX1217)



Задняя панель (RX1217RP)



1	Кнопка и индикатор питания	2	Кнопка отключения звукового сигнала	3	Индикатор состояния жестких дисков	4	Лоток для жестких дисков
5	Включение/выключение блока питания	6	Порт источника питания	7	Вентилятор источника питания	8	Порт расширения
9	Индикатор PSU и кнопка отключения звукового сигнала						

Технические характеристики

Оборудование

Тип совместимого диска	3,5" или 2,5", SATA — 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)
Порт расширения	Infiniband — 1 шт.
Горячая замена дисков	Да
Размер (В x Ш x Г)	RX1217: 88 мм X 430,5 мм X 644 мм RX1217RP: 88 мм X 430,5 мм X 696 мм
Вес	12,7 кг (RX1217) / 13,4 кг (RX1217RP)
Системный вентилятор	3 (80 мм x 80 мм x 32 мм)
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным Synology RackStation
Входное напряжение переменного тока	От 100 до 240 В
Частота	50–60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	От 5 до 35°C
Температура хранения	От -20°C до 60°C
Относительная влажность	От 5% до 95%

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ (RoHS)
Содержимое упаковки	Основной блок RX1217/RX1217RP, руководство по быстрой установке, набор принадлежностей, кабель питания переменного тока (1 шт. для RX1217), кабель питания переменного тока (2 шт. для RX1217RP), удлинительный кабель
Дополнительные принадлежности	Synology RKS1317 — комплект скользящих направляющих
Сертификация	FCC: Класс A, CE: Класс A, BSMI: Class A
Гарантия	5 лет ²

* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной информации посетите сайт www.synology.com.

1. Актуальный список поддерживаемых моделей Synology RackStation см. на сайте www.synology.com.

2. Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. Подробная информация представлена на сайте: <https://www.synology.com/company/legal/warranty>.

SYNOLOGY INC.

Компания Synology полностью использует передовые технологии для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервного копирования данных, обмена файлами и их синхронизации между различными платформами и доступа к данным из любой точки мира. Synology стремится обеспечивать пользователей самыми современными продуктами и лучшими в своем классе услугами.

© Synology Inc., 2019 г. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Напечатано в Тайване.

RX1217/RX1217RP-2019-RUS-REV004

Центральный офис

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Тел.: +886 2 2955 1814 Факс: +886 2 2955 1884

Китай

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Франция

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Тел: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Тел: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел: +49 211 9666 9666

Япония

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan