



Hatékony tévéfali megoldás a Surveillance Station számára

Egyszerűsítse le a felügyeletet a VS600HD eszközzel, amely egy számítógép nélküli, kompakt felügyeleti kliens, és amely a Synology szervereivel párosítva átfogó felügyeleti megoldást kínál. Hozza ki a legtöbbet a [Synology Surveillance Station](#)¹ megoldásból a VS600HD több képernyőkimenetet támogató kialakításával, így a szervezetek saját maguk felügyelhetik a helyszíneket.

Főbb jellemzők

- **Videofalakhöz optimalizálva**
Tévéfalak méretezése akár 50 videofolyammal
- **Kristálytisztá videofolyamok**
Örökítse meg a fontos részleteket 4K felbontású videókkal és akár 720p/600 FPS-es IP-kamerastreamekkel
- **Plug-and-play videomegfigyelési megoldás**
Azonnal elérheti a Surveillance Station szolgáltatást
- **Megfelel az Egyesült Államok előírásainak**
Az NDAA- és a TAA-kompatibilitás megfelel az Egyesült Államok kormányzati beszerzési előírásainak és biztonsági követelményeinek

Kétképernyős felügyeleti megoldás

Maximalizálja a képernyőterületet, és jobban szabályozhatja az élő videofolyamokat.

- A 4K HDMI videokimenet támogatása gondoskodik arról, hogy minden részlet jól látható legyen
- Kristálytisztá részletek megjelenítése IP-kamerastreamek támogatásával, összesen akár 720p/600 FPS-ig
- A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében a monitort a mellékelt VESA-tartószerkezettel rögzítse
- Terjessze ki a valós idejű videofolyamokat két képernyőre, vagy használjon több eszközt egy méretezhető tévéfal kialakításához

Kényelmes helyi kezelés

Kezelje könnyedén kameráit és egyéb eszközeit a [Surveillance Station](#) beépített intelligens funkcióinak köszönhetően, USB-billentyűzet és -egér használatával.

- Rengeteg helyet és pénzt megtakaríthat, ugyanis a Surveillance Station VS600HD eszközt közvetlenül, USB-perifériákkal kezelheti, nincs szükség egy különálló számítógépre
- Az események kivizsgálása és automatikus értesítések beállítása érdekében hatékonyan áttekintheti az idővonalakat
- A kamerastreameket és az eseményeket az intuitív, többhelyszínes térképeken is megjelenítheti, és azonnal válthat a hírfolyamok között, amikor a rendszer riasztást küld
- A mesterséges intelligencián alapuló analitika² segítségével növelheti a biztonságot, és üzleti információkat szerezhet a VS600HD és a Synology DVA sorozatú hálózati videorögzítők párosításával

Biztonságos felügyeleti platform

Nyugodt lehet, hiszen a videofolyamok és a felvételek titkosítottak, és biztonságosan tárolhatók.

- A videofolyamok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében használjon HTTPS- és SRTP-kompatibilis kamerákat, illetve egy VS600HD eszközt a felügyeleti hálózaton
- AZ US NDAA/TAA szabványnak való megfelelés révén az amerikai közintézményekben is használható, és a VS600HD megbízható választás a felügyeleti rendszert telepítők és a rendszerintegrátorok számára is
- Előzze meg a jogosulatlan hozzáférést és adatszivárgást a fejlett hozzáférés-vezérléssel és a több szintű adattitkosítással

Hardveráttekintés

VS600HD (előlnézet)



VS600HD (hátnézet)



1	Bekapcsolásjelző	2	Állapotjelző	3	LAN állapotjelző	4	HDMI-portok
5	LAN-port	6	USB 3.2 Gen 1-portok	7	Audiokimenet (3,5 mm)	8	Audiobemenet (3,5 mm)
9	Tápkapcsoló gomb	10	Visszaállítás gomb	11	Tápcsatlakozó		

Műszaki adatok

Videó és hang

Videokimenet	• 4K (3840×2160, 30 Hz) • 1080p (1920×1080, 60 Hz)
Videokodekek	H.265, H.264
Összes FPS (H.264)	• 600 FPS 720p (1280×720) felbontás mellett, 50 csatorna • 360 FPS 1080p (1920×1080) felbontás mellett, 36 csatorna • 280 FPS 3MP (2048×1536) felbontás mellett, 28 csatorna • 180 FPS 5MP (2591×1944) felbontás mellett, 18 csatorna • 120 FPS 4K (3840×2160) felbontás mellett, 12 csatorna
Összes FPS (H.265)	• 600 FPS 720p (1280×720) felbontás mellett, 50 csatorna • 380 FPS 1080p (1920×1080) felbontás mellett, 38 csatorna • 280 FPS 3MP (2048×1536) felbontás mellett, 28 csatorna • 180 FPS 5MP (2591×1944) felbontás mellett, 18 csatorna • 130 FPS 4K (3840×2160) felbontás mellett, 13 csatorna
A megjelenített videostreamek max. száma	50
Audiokodekek	PCM, AMR, G.711, G.726

Általános műszaki adatok

Méret	41,84 × 150 × 150 mm
Tömeg	0,36 kg
Energiafogyasztás	15,49 W
USB	2 db USB 3.2 Gen 1
Videokimenet	2 db HDMI-port
Audiobemenet/-kimenet	• 1 db audiobemenet (3,5 mm) • 1 db audiokimenet (3,5 mm)
Ethernet	1 db 1 Gbe RJ-45 Ethernet-port
Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség	100–240 V AC
Tápfrekvencia	50/60 Hz, egyfázisú

Működési környezet	- Hőmérséklet: -20 °C és 40 °C között (-4 °F és 104 °F között) - Relatív páratartalom: 8–80% RP
Tárolási környezet	- Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között (-4 °F és 140 °F között) - Relatív páratartalom: 5–95% RP
Felhasználói felület nyelve	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Surveillance Station megoldást

Felügyelet	- Adatfolyamok áthúzása vagy átméretezése elrendezés testreszabásához - A riasztás panel révén gyorsan megtekintheti a legutóbb kiváltott eseményeket - Pan Tilt Zoom (PTZ – pásztázás/döntés/nagyítás) vezérlés támogatása, konfigurálható PTZ-sebesség - A képernyőn megjelenő kameravezérlők között megtalálható a nagyítás, a fókusz, az írisz beállítása, az automatikus pásztázás és az objektum automatikus nyomkövetése - Pillanatfelvétel, pillanatfelvétel-szerkesztő támogatása a pillanatfelvétel készítését követő azonnali szerkesztés érdekében - Lehetőség műveletek közvetlen indítására előre konfigurált I/O-widgetek segítségével - Kiváltott események előnézetének megtekintése többszintes vagy több helyszínes térképeken a Google Térkép és az OpenStreetMap online térkép-integrációjával
Felvétel	- Események könyvjelzőkkel való automatikus vagy manuális megjelölése az idővonalon - Támogatott rögzítési módok: kézi, folyamatos, mozgásérzékelésen alapuló, I/O-riasztáson alapuló, műveleti szabályon alapuló, valamint egyedi - Egyéni felvételkedészítési üzemmódok állíthatók be feltételes események, többek között mozgásérzékelés, hangérzékelés, manipulálás észlelése és riasztási bemenet kombinációjaként - Konfigurálható előfelvételi és utófelvételi idő - Adatvédelmi maszkok és vízjelek elhelyezése
Firmware frissítése	Igen



Olvassa be a QR-kódot a termék részletes műszaki adatlapjának letöltéséhez
<https://sy.to/VS600HDdpsqr>

Környezetvédelem és csomagolás

Tanúsítvány	FCC, CE, UKCA, BSMI R33A87 RoHS, VCCI, RCM, EAC, KC
NDAA-kompatibilitás	Igen
TAA-kompatibilitás	Ige ⁿ
Környezetbiztonság	Megfelel az RoHS-szabványnak
A csomag tartalma	• 1 db VS600HD főegység • 1 db hálózati adapter • 1 db RJ-45 LAN-kábel • 1 db VESA rögzítőkészlet
Garancia	3 év

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legfrissebb információkért keresse fel a típus [Specifikációk oldalát](#).

1. Kompatibilis a Surveillance Station 9.1.2 vagy újabb verziójával.
2. A [Synology Mélytanulási NVR DVA sorozat](#) elérhető funkciói.

SYNOLOGY INC.

© 2023, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló vállalatok védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki adatokat és a termékleírásokat.

VS600HD-2023-HUN-REV000