



Solução de parede de TV eficiente para a Surveillance Station

Simplifique a gestão da vigilância com o VS600HD, um cliente de vigilância compacto sem PC que se emparelha com servidores Synology para criar uma solução de monitorização abrangente. Tire o máximo partido da [Synology Surveillance Station](#)¹ com o suporte da VS600HD para a apresentação em vários ecrãs, permitindo que as organizações mantenham o controlo das instalações da forma que pretenderem.

Destaques

- **Otimizado para parede de vídeo**
Expanda a sua parede de TV com até 50 transmissões de vídeo
- **Transmissões de vídeo nítidas**
Veja todos os detalhes importantes com cliques de resolução 4K e transmissões de câmaras IP de até 720p/600 FPS
- **Vigilância plug-and-play**
Experimente o acesso instantâneo à Surveillance Station
- **Conformidade com os regulamentos dos EUA**
A conformidade com NDAA e TAA cumpre os requisitos de segurança e os regulamentos de aquisição do governo dos EUA

Solução de monitorização de ecrã duplo

Maximize o espaço de ecrã e tenha maior controlo sobre as suas transmissões de vídeo em direto.

- Certifique-se de que não há detalhes que não sejam vistos com suporte para saída de vídeo 4K HDMI
- Apresente imagens com grandes detalhes e suporte para transmissões de câmara IP até um total agregado de 720p/600 FPS
- Fixe num monitor com a montagem VESA incluída para otimizar o uso do espaço disponível
- Expanda os feeds de vídeo em tempo real em dois ecrãs ou utilize vários dispositivos para configurar uma parede de TV dimensionável

Gestão local conveniente

Faça a gestão de câmaras e outros dispositivos sem esforço com as funcionalidades inteligentes incorporadas na [Surveillance Station](#) usando um teclado e rato USB.

- Poupe espaço e orçamento ao interagir com a Surveillance Station diretamente na VS600HD com periféricos USB, em vez de depender de um PC autónomo
- Percorra o tempo para investigar eventos e configure alertas automatizados para receber notificações quando ocorrerem
- Apresente fluxos das câmaras e eventos em mapas intuitivos de vários locais e vários andares e alterne entre feeds imediatamente quando receber alertas
- Tire partido da análise com IA² para aumentar a segurança e obter informações comerciais ao emparelhar a VS600HD com gravadores de vídeo em rede Synology DVA



Plataforma de vigilância segura

Desfrute de tranquilidade, sabendo que os feeds de vídeo e as gravações são encriptados e armazenados em segurança.

- Proteja os fluxos de vídeo contra acessos não autorizados ao usar câmaras compatíveis com HTTPS e SRTP juntamente com a VS600HD na sua rede de vigilância
- A conformidade com NDAA/TAA dos EUA suporta a utilização em instituições públicas dos EUA e torna a VS600HD uma opção fiável para instaladores de vigilância e integradores de sistemas
- Evite o acesso não autorizado e as fugas de dados com controlos de acesso avançados e várias camadas de encriptação de dados

Vista geral do hardware

VS600HD (Parte da frente)



VS600HD (Parte de trás)



1	Indicador de alimentação	2	Indicador de estado	3	Indicador LAN	4	Portas HDMI
5	Porta LAN	6	Portas USB 3.2 de 1. ^a geração	7	Saída de áudio (3,5 mm)	8	Entrada de áudio (3,5 mm)
9	Botão de alimentação	10	Botão de reposição	11	Porta de alimentação		

Especificações técnicas

Vídeo e áudio

Saída de vídeo	• 4K (3840 × 2160, 30 Hz) • 1080p (1920 X 1080, 60 Hz)
Codecs de vídeo	H.265, H.264
Total de FPS (H.264)	• 600 FPS a 720p (1280×720), 50 canais • 360 FPS a 1080p (1920×1080), 36 canais • 280 FPS a 3MP (2048×1536), 28 canais • 180 FPS a 5MP (2591×1944), 18 canais • 120 FPS a 4K (3840×2160), 12 canais
Total de FPS (H.265)	• 600 FPS a 720p (1280×720), 50 canais • 380 FPS a 1080p (1920×1080), 38 canais • 280 FPS a 3MP (2048×1536), 28 canais • 180 FPS a 5MP (2591×1944), 18 canais • 130 FPS a 4K (3840×2160), 13 canais
Número máx. de transmissões de vídeo exibidas	50
Codecs de áudio	PCM, AMR, G.711, G.726

Especificações gerais

Dimensões	41,84 × 150 × 150 mm
Peso	0,36 kg
Consumo de energia	15,49 W
USB	2 x USB 3.2 de 1.ª geração
Saída de vídeo	2 portas HDMI
Entrada/saída de áudio	• 1 entrada de áudio (3,5 mm) • 1 saída de áudio (3,5 mm)
Ethernet	1 porta Ethernet RJ-45 de 1 Gbe
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência da tensão	50/60 Hz, monofásica

Ambiente de funcionamento	• Temperatura: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F) • Humidade relativa: 8% a 80% de HR
Ambiente de armazenamento	• Temperatura: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) • Humidade relativa: 5% a 95% de HR
Idiomas da interface	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Surveillance Station

Monitorização	• Arraste e solte ou redimensione fluxos para personalizar o esquema • Painel de alertas para uma visualização rápida dos eventos acionados mais recentes • Suporte de Pan Tilt Zoom (PTZ) com velocidade PTZ configurável • Controlos da câmara no ecrã: zoom, focagem, ajuste da íris, deslocação automática e seguimento automático de objetos • Instantâneo e Editor de instantâneos suportados para edição instantânea depois de tirado um instantâneo • Opção para iniciar reações diretamente utilizando widgets de E/S pré-configurados • Pré-visualize eventos acionados em mapas com vários pisos ou localizações, com integração de mapas online para Google Maps e OpenStreetMap
Gravação	• Marcação automática ou manual de eventos na cronologia • Modos de gravação suportados: manual, contínuo, deteção de movimento, alarme de E/S, regra de ação e personalizada • Os modos personalizados de gravação podem ser configurados como uma combinação de eventos condicionais, incluindo deteção de movimento, deteção de som, deteção de tentativas de adulteração e entrada de alarme • Possibilidade de configurar os tempos de gravação antes e após os eventos • Sobreposição de máscaras de privacidade e marcas de água
Atualização de firmware	Sim



Leia o código QR para transferir a folha de especificações detalhadas do produto
<https://sy.to/VS600HDdpsqr>

Ambiente e embalagem

Certificação	FCC, CE, UKCA, BSMI R33A87 RoHS, VCCI, RCM, EAC, KC
Conformidade NDAA	Sim
Conformidade TAA	Sim
Segurança ambiental	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	• 1 unidade principal VS600HD • 1 transformador de CA • 1 cabo de LAN RJ-45 • 1 kit de montagem VESA
Garantia	3 anos

Nota: as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a [página de especificações](#) do modelo para obter as informações mais atualizadas.

1. Compatível com a Surveillance Station 9.1.2 ou posterior.
2. Funcionalidades disponíveis com a [série Synology Deep Learning NVR DVA](#).

SYNOLOGY INC.

© 2023 Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos em qualquer momento, sem aviso prévio.

VS600HD-2023-PTG-REV000